



Standardvilkår

1. Indledning

Følgende standardvilkår gælder for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt "**Leverandøren**") til Fjernvarme Fyn Produktion A/S (i det følgende benævnt "**Fjernvarme Fyn**").

Leverandøren giver gennem nærværende kontrakt tilladelse til, at Fjernvarme Fyn må gennemføre uvildig audit hos Leverandøren med henblik på at verificere overensstemmelse med kontraktens bestemmelser.

2. Levering

2.1. Leveringsomfang

Leverandøren er hvert år forpligtet til at levere den kontraherede halmmængde, jfr. Punkt 4.1 om leveringsplan.

Leveringsåret er inddelt i 12 leveringsmåneder. Første leveringsmåned er august måned.

2.2. Regulering af kontraktmængde

Fjernvarme Fyn kan regulere kontraktmængderne med +/- 5%.

Hvis Fjernvarme Fyn nedregulerer kontraktmængderne med op til -5%, skal dette være skriftligt meddelt leverandøren senest pr. 1. april. En eventuel nedjustering af kontraktmængden skal være den samme for samtlige aktive leverandører.

Hvis Fjernvarme Fyn opregulerer kontraktmængderne med op til 5%, skal dette altid være efter aftale med leverandøren. Fjernvarme Fyn kan ikke tvinge leverandøren til at levere en større mængde end den oprindelige kontraktmængde.

Reguleringen af kontraktmængden vil udelukkende gælde indeværende sæson, og dermed vil kontraktmængden på eventuelle flerårige kontrakter ikke blive påvirket af reguleringen udover indeværende sæson.



3. Kvalitet

3.1. Halmballernes størrelse

Halmen skal leveres som enten Hesston-halmballe eller Midi-halmballe med følgende specifikationer:

Hesston-halmballer

Bredde: 120 - 130 cm
Højde: 125 - 130 cm
Længde: 225 - 255 cm*
Vægt: 400 - 1.000 kg

Midi-halmballer

Bredde: 120 - 130 cm
Højde: 88 - 92 cm
Længde: 225 - 255 cm*
Vægt: 400 - 1.000 kg

*) Det anbefales, at halmballerne har en længde på cirka 245 cm. Det vil maksimere mængden af halm, der transporteres per leverance samt reducere sandsynligheden for at halmballerne sætter sig og bliver længere end Fjernvarme Fyns maksimale tilladte længde.

3.2. Halmballernes vandindhold

Vandindholdet i et læs halm kontrolleres før pålæsning af Leverandøren med et indstiks-hygrometer.

Fjernvarme Fyn måler vandindholdet i alle leverancer og Fjernvarme Fyns måling anvendes som afregningsgrundlag.

Hos Fjernvarme Fyn måles vandindholdet ved hjælp af et mikrobølgesystem på kranerne i forbindelse med aflæsningen. Hver fugtmåling måler et gennemsnit på tværs af 2 halmballer, og der måles i 3 punkter for hver 2 halmballer. Kranmålingens afvisningskriterie for fugtmålingen er, at det gennemsnitlige vandindhold af 2 halmballer ikke må overstige 26%.

Der afregnes på baggrund af et gennemsnit af samtlige 18 målinger foretaget per lag.



FJERNVARME FYN

April 2019

Vandindholdet i både hesston-baller og midi-baller måles ud fra en tørstofdensitet på 140 kg/m³.

Såfremt mikrobølgesystemet ikke er operationelt, foretages fugtmåling af Fjernvarme Fyn med et indstikshygrometer 10 steder pr. vogntog. Gennemsnittet af disse 10 målinger anvendes som afregningsgrundlag.

Endvidere vil der blive foretaget stikprøvekontrol i forbindelse med halmleveringen, hvor kontrollanten måler fugten ved hjælp af et indstikshygrometer. Desuden foretager kontrollanten en visuel kontrol af halmens beskaffenhed og kvalitet i øvrigt. Kontrollanten har bemyndigelse til at afvise læsset eller et lag på læsset.

3.3 Halmtype

Fjernvarme Fyn modtager mikshalm.

Halmen skal stamme fra henholdsvis byg, havre, hvede, rug eller tritcale.

Desuden må hvert læs indeholde maksimalt 8 frøgræs- og/eller rapshalmballer, som skal være placeret på følgende måde:

For Hesston halmballer

- 2 halmballer i midten af øverste lag på forvogn
- 2 halmballer i midten af nederste lag på forvogn
- 2 halmballer i midten af øverste lag på bagvogn
- 2 halmballer i midten af nederste lag på bagvogn

For MIDI halmballer

- 2 halmballer i midten af øverste lag på forvogn
- 2 halmballer i midten af midterste lag på forvogn
- 2 halmballer i midten af nederste lag på forvogn
- 2 halmballer i midten af øverste lag på bagvogn
- 2 halmballer i midten af midterste lag på bagvogn
- 2 halmballer i midten af nederste lag på bagvogn

3.4. Halmballernes beskaffenhed

Halmen skal overholde nedenstående. I modsat fald kan laget/læsset afvises.

- Halmen må ikke være af snittet karakter inden den presses i halmballer.



FJERNVARME FYN

April 2019

- Hver halmballe skal være sammenholdt med minimum seks snore.
- Halmballerne skal have ydersnor.
- Sten eller andre fremmedlegemer må ikke forefindes i den leverede halm, ligesom halmballerne ikke må være deforme eller skæve.
- Halmen må ikke være kontamineret og ikke indeholde unormal stor mængde af mycelium (svampe). Halmen skal være fri for ammoniak, kemikalier og andre stoffer.
- Halmballerne må ved visuel bedømmelse ikke afvige fra normal tilfredsstillende kvalitet, f.eks. vedrørende overfladefugt, snelag, frosne partier, forrådnelse, slag af spånpladelignende karakter m.v.
- Halmballerne skal have været overdækket i forbindelse med udendørs opbevaring. Der stilles ikke krav til hvilken form for overdækning, der skal benyttes. Halmballerne skal blot ikke udsættes for direkte regn o.l.
- Ved udendørs opbevaring må halmballerne heller ikke have stået direkte på jorden. Der skal eksempelvis fordeles et væsentligt bunddække af halm inden, at stabling af halmballerne påbegyndes.

Der henvises i øvrigt til Halmfolderen, som viser hvilken halmkvalitet der vil blive henholdsvis accepteret eller afvist.

4. Levering af halm

4.1. Generelt

Leverandøren forestår selv transport af kontraktens halmmængde til Fynsværket.

Leverandøren skal overholde alle de betingelser, der er gældende for transport af halm i henhold til disse standardvilkår samt Fjernvarme Fyns nyeste udgave af "Håndbog - transport af halm" jf. afsnit 4.6, der udleveres til Leverandøren. Anvender Leverandøren en underleverandør til transport af halmen, så er Leverandøren desuagtet ansvarlig for overholdelsen af disse standardvilkår samt Fjernvarme Fyns "Håndbog - transport af halm".

Ved transport af halm er Leverandøren forpligtet til at respektere de danske overenskomstmæssige vilkår, der er gældende indenfor de pågældende faglige områder.

Forpligtelsen til at overholde arbejdsmiljø- og miljøkrav i henhold til dansk lovgivning under transporten, påhviler Leverandøren. Det gælder på såvel egne produktionssteder som på Fjernvarme Fyns lokationer.

For at opnå en rationel transport af halm, modtager Fjernvarme Fyn kun hele vognlæs, svarende til 24 stk. Hesston-halmballer eller 36 stk. Midi-halmballer.



FJERNVARME FYN

April 2019

Der udbetales ikke ventetidsbetaling for den første times ventetid hos Fjernvarme Fyn. Herefter udbetales der DKK 100,- pr. påbegyndt 15 minutter ved fremsendelse af faktura incl. underskrevet erklæring mellem chauffør og halmladens folk.

Fjernvarme Fyn informerer Leverandøren om eksakt leveringstidspunkt baseret på ugeplaner, med forbehold for ændringer fra dag til dag.

Leverandøren er forpligtet til at overholde leveringsplanen. Manglende overholdelse af ugeplaner betragtes som en væsentlig misligholdelse. Endvidere vil Fjernvarme Fyn tilbageholde betaling for leveret halm med henblik på at modregne Fjernvarme Fyns mérudgifter ved at foretage dækningskøb af den ikke-leverede halmmængde.

Ankomst til Fynsværket udenfor den udmeldte åbningstid jfr. Punkt 4.5.1 accepteres ikke.

4.2. Krav til lastbiler

Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes af Leverandøren eller Leverandørens transportør til udførelse af transport af halm, er velholdte og egnede til udførelse af den pågældende halmtransport, og opfylder lovgivningen i enhver henseende, herunder også Arbejdstilsynets regler og påbud.

Til transport anvendes forvogn med anhænger, som er forsynet med forfjæl henholdsvis bagfjæl, og hvor halmballerne i forbindelse med aflæsning har en mindsteafstand mellem halmballerne på forvognen og halmballerne på anhængerens på 90 cm. Der skal altså være en tydelig adskillelse mellem den forreste halvdel og den bagerste halvdel af læsset.

Sættevogn kan også benyttes, men sættevognen skal opfylde de samme kravsspecifikationer, som en forvogn med anhænger, når den er trukket ud i forbindelse med halmleveringen. I forhold til anvendelse af sættevogn skal man endvidere være opmærksom på, at det på nuværende tidspunkt kun er muligt at levere ved nordkranen. Det skal dog understreges, at det er Leverandørens egen risiko at betjene Fynsværket med sættevogn. Fjernvarme Fyn kan således ikke holdes ansvarlig, hvis sættevognen må returnere med fuld læs pga. krannedbrud på nordkranen.

Den frie afstand mellem forfjæl og bagfjæl skal være på mindst 16,20 m. og maksimum 16,90 m. For- og bagfjæl skal være minimum 2,4 m højere end ladet. De skal monteres i en vinkel på 90 grader i forhold til ladet, og de skal være så kraftige, at de ikke bliver beskadiget af et skub af kranåget eller halmballer, der bliver tabt og ruller ind i fjællet. Forfjæl og bagfjæl skal være



FJERNVARME FYN

April 2019

forsynet med lejder og repos, så nettene over halmballerne kan aftages på en sikker og forsvarlig måde.

Højdeforskellen mellem forvognens og anhængerens lad må maksimalt andrage 10 cm.

Alle lastbiler skal være forsynet med to beslag til anviserpinde, en på forvognen og en på bagvognen. Det er Fjernvarme Fyns samarbejdspartner indenfor området, der skal montere anviserbeslagene. I umiddelbar nærhed af hvert beslag monteres et skilt med et registreringsnummer. Fjernvarme Fyns samarbejdspartner tilsikrer, at beslagene monteres korrekt. Dersom beslagene beskadiges, skal der monteres nye beslag. Kontaktoplysninger for samarbejdspartneren fås ved henvendelse til Fjernvarme Fyn. Leverandøren skal selv afholde omkostningerne forbundet med førnævnte beslag og montering.

I stroppeaftagningsbygningen monterer chaufføren anviserpindene. I støvsugerbygningen demonterer chaufføren anviserpindene. Anviserpindene udleveres af Fjernvarme Fyn og genbruges.

Alle køretøjer, som færdes i halmladen, skal være forsynet med gnistfang.

Fjernvarme Fyn forbeholder sig ret til at ændre i ovenstående krav til lastbiler.

4.3. Adgangskontrol

Ved halmindlevering ved Fjernvarme Fyn er det nødvendigt, at der medbringes to forskellige kort:

- Et personligt bomkort
- Et personligt chaufførkort

Enhver chauffør skal have tildelt et personligt bomkort for, at chaufføren kan få adgang til Fjernvarme Fyn. Ved indkørsel registreres brugen af kortet i adgangskontrolsystemet, og porten til Fjernvarme Fyn åbnes. Ved udkørsel skal kortet anvendes igen. Det er ikke tilladt at medbringe passagerer i lastbilen medmindre, at dette er aftalt i god tid forinden med den vagtgående operatør. Passagerer skal have udleveret et gæstekort receptionen.

Chaufførkortet er også personligt og forbindes med chaufførens mobilnummer. Adgangskortet må kun anvendes i forbindelse med levering af halm og kun ved kørsel for den transportør, som kortet er udstedt til. Misbrug af adgangskort vil medføre bortvisning.

Anvendes nye chauffører skal dette meddeles Fjernvarme Fyn i god tid således, at bomkort og chaufførkort kan udstedes og fremsendes før chaufføren får til opgave at køre til Fjernvarme Fyn for at aflevere halm. I de få tilfælde, hvor det vil være nødvendigt at have en anden chauffør



FJERNVARME FYN

April 2019

uden personligt chaufførkort til at køre halm til Fjernvarme Fyn, har personalet i kranrummet et reservekort for transportøren liggende. Dog skal chaufføren altid have fået udleveret et personligt bomkort.

Det personlige bomkort er foreskrevet af sikkerhedsreglerne gældende for Fjernvarme Fyn. Begrundelsen for, at kortet er personligt er, at Fjernvarme Fyn i tilfælde af ulykker skal vide præcis, hvem der er på området, og hvordan disse personer kan kontaktes.

Ved kontraktens ophør skal begge kort straks returneres til Fjernvarme Fyn.

4.4. Læsning af halmballer

Halmballerne skal læsses med 24 Hesston-halmballer eller 36 Midi-halmballer pr. transport, som følger:

- Lige mange halmballer på forvogn og anhænger. Det betyder 12 henholdsvis 18 halmballer på forvognen og 12 henholdsvis 18 halmballer på anhængerens.
- Placeret i 2 rækker på langs af laddene i 2 lag.
- Halmballerne skal stå tæt sammenpakket omkring vogntogets langsgående centerlinie. Det skal forhindre, at enkelte halmballer stikker længere ud end de andre eller er drejede.
- På forvognen skal de stå tæt sammenpakket mod forvognens forfjæl, således der ikke er forskydninger mellem halmballerne.
- På anhængerens skal de stå tæt sammenpakket mod anhængerens bagfjæl, således der ikke er forskydninger mellem halmballerne.
- I hvert lag af 6 halmballer på forvogn henholdsvis anhænger må der maksimalt være to frøgræs- eller rapshalmballer, og de skal placeres som de to midterste baller jævnfør Punkt 3.3.
- Der skal være minimum 90 cm mellem den forreste halvdel og den bagerste halvdel af læsset.
- Halmballerne skal stå på snorene.
- Leverandøren skal sikre, at snorene på halmballerne er intakte og at halmballerne ikke er gået i stykker.
- I forbindelse med transporten skal halmballerne være fastspændt med stropper.
- Halmballerne faste/gode side skal vendes nedad. Det nederste lag halmballer fra et halmoplæg skal dog vende med undersiden opad.

4.5. Leveringssted & Transportrute

4.5.1. Leveringssted

Leveringsstedet for halmtransporterne er:

Fjernvarme Fyn



FJERNVARME FYN

April 2019

Havnegade 120
5100 Odense C
- Port 4 -

Den normale åbningstid for modtagelse af halm er:

Mandag - fredag: kl. 7.00 til 20.00.

Lørdag: kl. 7.00 til 14.00.

Søn- og helligdagskørsel må forventes i et vist omfang, f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse. Fjernvarme Fyn kan kræve transporter gennemført på sådanne dage, og vil i disse situationer udvide ovenstående åbningstider tilsvarende.

Åbningstiden kan ændres efter forudgående varsel fra Fjernvarme Fyn.

4.5.2. Transportrute

Fjernvarme Fyns miljøgodkendelse indeholder et krav om, at halmtransporter ned over Odense Havn i videst muligt omfang skal undgås. Halmtransporter til Fynsværket skal derfor benytte Motorvejen og Øster Ringvej 3, videre ad Kertemindevej og Ejbygade til Havnegade. Dog skal halmtransporter fra leverandører, der er hjemmehørende på det nordvestlige Fyn køre ad Rismarksvej/Otterupvej via Odins Bro og Tromsøgade/Havnegade til Fjernvarme Fyn. Returkørsel med tomme lastbiler skal ske ad samme ruter.

Indkørsel til Fjernvarme Fyn sker igennem Port 4, hvor lastbilerne ved hjælp af skiltning ledes til den korrekte opmarchbane.

4.6. Levering af halm til Fjernvarme Fyn

I forhold til leveringsproceduren for halm til Fjernvarme Fyn henvises der til den nyeste udgave af "Håndbog - Transport af halm". Vejledningen beskriver leveringsproceduren fra, at en given lastbil ankommer til Fjernvarme Fyn til lastbilen forlader Fjernvarme Fyn igen, aflæsning af halmlæsset samt støvsugning af lastbilen.

I "Håndbog - Transport af halm" fremgår det også, hvad der er Fjernvarme Fyns stedlige miljø- og sikkerhedsregler og procedurer samt Fjernvarme Fyns sikkerhedsprocedurer i tilfælde af uheld. Disse regler og procedurer samt anvisninger fra Fjernvarme Fyns personale skal til enhver tid følges af transportører/chauffører. Overtrædelse af disse regler og anvisninger medfører bortvisning uden varsel og omkostninger for Fjernvarme Fyn.



FJERNVARME FYN

April 2019

"Håndbog - Transport af halm" er et dynamisk dokument, der løbende revideres. I tilfælde af revidering udsender Fjernvarme Fyn en ny udgave til samtlige leverandører.

5. Halmslagge

Det er ikke muligt at modtage halmslagge.

6. Afvisningskriterier

Halmtransporten vil blive afvist, hvis:

- Halmballerne afviger fra størrelseskriterierne, jfr. Punkt 3.1
- Halmballerne er for fugtige, jfr. Punkt 3.2
- Halmballerne lever ikke op til kravene i stikprøvekontrollen, jfr. Punkt 3.2
- Halmballerne ikke lever op til Fjernvarme Fyns kvalitetskrav jfr. Punkt 3.3. og Punkt 3.4
- Halmballerne ikke er læsset korrekt, jfr. Punkt 4.4
- Anvisningerne fra værkets personale ikke efterkommes

Afvises et lag halm, afvises de underliggende lag også. Hvis ét lag eller ét læs halm afvises, skal Leverandøren selv afholde alle udgifter i forbindelse med returnering af laget/læsset.

Ved gentagne afvisninger kan Leverandøren forlange en ekstra inspektion med værkets personale af efterfølgende læs. Leverandøren har ret til at deltage ved inspektionen.

7. Halmafregningspris

7.1. Basispris

Basisprisen, der dækker leverancer fremgår af det godkendte tilbudsskema. Ved et accepteret tilbud (kontraktstart: 1. august 2019) er basisprisen angivet pr. 1. august 2019.

Basisprisen er baseret på et gennemsnitligt vandindhold på 13,5 %.

Basisprisen reguleres én gang årligt pr. 1. august med den årlige vægtede relative stigning i nettoprisindekset, brændstofindekset, gødningsindekset og lønindekset for den private sektor. Indekseringen vægtes således:



FJERNVARME FYN

April 2019

- 70 % nettoprisindeks.
- 10 % brændstofindeks.
- 10 % gødningsindeks.
- 10 % arbejds lønindeks.

Indeks hentes fra Danmarks Statistik.

Indeksregulering sker med udgangspunkt i 2. kvartal 2018, og der reguleres med den relative stigning i indeks i forhold til 2. kvartal i de følgende år.

Basisprisen kan reguleres både over og under tilbudsskemaets basispris

Afregning af halmballerne sker på baggrund af den totale vægt per lag. Fjernvarme Fyn foretager dog en individuel vejning af halmballerne umiddelbart før afbrænding.

Såfremt den individuelle vægt af en halmballe overstiger en maksimal vægt på 1.000 kg foretages der ikke nogen afregning for den pågældende halmballe til leverandøren (pris=0 DKK). I det tilfælde, at en af halmballerne i et givent lag vejer mere end 1.000 kg, vil pågældende halmballes vægt blive fratrasket i lagets totale vægt inden afregning. Halmballer, der overstiger den maksimale vægt, kan ødelægge Fjernvarme Fyns produktionsanlæg og kan påføre Fjernvarme Fyn væsentlig økonomisk skade.

7.2. Sæsonregulering

Leveringsprisen for de forskellige halmtyper er i perioden 1. august til 31. august lig med basisprisen, som fastsat efter Punkt 7.1.

For levering i de efterfølgende måneder forhøjes prisen med et månedligt tillæg.

Det månedlige tillæg beregnes måned for måned leveringssæsonen igennem med udgangspunkt i følgende formel:

$$(\text{Basispris}) \times \frac{\text{Leveringsmåned} - 1}{12} \times (\text{diskonto} + 5) \%$$

Tillægget beregnes i øre og angives med 1 decimal.

De månedlige tillæg i leveringsåret beregnes ved leveringssæsonens start, på basis af den gennemsnitlige diskonto + 5 pct. i den forudgående periode 1. juli – 30. juni.



7.3. Fugtregulering

Lagets faktiske indvejede vægt reguleres efter følgende fugtreguleringsmodel:

Fugtreguleringsmodel	
< 10,0%	Vægten øges med 8%
10,1% - 11,0%	Vægten øges med 4%
11,1% - 12,0%	Vægten øges med 2%
12,1% - 14,9%	Vægten reguleres ikke
15,0% - 15,9%	Vægten reduceres med 3%
16,0% - 16,9%	Vægten reduceres med 6%
17,0% - 17,9%	Vægten reduceres med 10%
18,0% - 18,9%	Vægten reduceres med 14%
19,0% - 19,9%	Vægten reduceres med 18%
20,0% - 20,9%	Vægten reduceres med 22%
21,0% - 21,9%	Vægten reduceres med 26%
22,0% - 22,9%	Vægten reduceres med 30%
23,0% - 23,9%	Vægten reduceres med 34%
24,0% - 24,9%	Vægten reduceres med 38%
25,0% - 25,9%	Vægten reduceres med 42%

Hvis målingen af fugtigheden i halmballerne viser 26% eller højere, så afvises læsset – der henvises til afsnit 3.2 for uddybning herom.

7.4. Afregning

Halmen afregnes i de enkelte leveringssæsoner med udgangspunkt i den tilbudte pris, der årligt træder i kraft pr. 1. august, og som reguleres i henhold til Punkt 7.2

Opgørelse af og afregning for de leverede halmmængder, korrigeret for vandindhold, jfr. Punkt 7.3, foretages månedsvis af Fjernvarme Fyn. Købesummen forfalder til betaling senest den 15. i den efter levering følgende måned eller den efterfølgende bankdag og indbetales til den af Leverandøren anviste konto i pengeinstitut.

8. Udelukkelse af leverandører

Fjernvarme Fyn forbeholder sig ret til at udelukke leverandører, der tidligere væsentligt har misligholdt kontrakter med Fjernvarme Fyn. Udelukkelsesperioden vil have en varighed af 2 år fra den dag misligholdelsen konstateres.

9. Krav til tilbud

Tilbudsgivere kan afgive flere forskellige tilbud - både hvad angår mængde, pris samt løbetid.



FJERNVARME FYN

April 2019

Kun skriftlige tilbud, som afleveres indenfor tilbudsfristen med tilbudsgivers underskrift vil indgå i tilbudsevalueringen.

En tilbudsgiver kan frit ændre eller tilbagekalde et tilbud inden udløbet af tilbudsfristen, men er ved udløbet af denne bundet af sit bud. Ændringer og tilbagekaldelse skal opfylde samme formkrav som tilbuddet.

10. Halmmængde i tilbudsrunder

Minimumsmængden pr. tilbud udgør 300 tons.

Fjernvarme Fyn kan frit vælge hvor stor en mængde halm, man ønsker at indgå kontrakt om. Såfremt Fjernvarme Fyn ikke antager tilbud på hele sit behov af halm i 1. tilbudsrunde, kan en ny udbudsrunde finde sted.

Fjernvarme Fyn tilstræber ikke at afholde mere end 4 tilbudsrunder pr. år.

11. Aflysning af tilbudsrunde

Det er forbudt for tilbudsgivere at koordinere deres tilbud. Såfremt Fjernvarme Fyn får mistanke om, at der er sket koordinering af tilbud, priser eller andre forhold, orienterer Fjernvarme Fyn Konkurrencestyrelsen. Fjernvarme Fyn kan herefter annullere tilbudsrunderen.

12. Køb af halm imellem udbudsrunder

I det omfang Fjernvarme Fyn vælger at købe halm uden afholdelse af tilbudsrunder står det Fjernvarme Fyn frit at udvælge leverandører og forhandle vilkår bilateralt.

13. Code of Conduct

Leverandøren forpligter sig til at efterleve principperne i FN's Global Compact.

14. Force majeure

Parterne hæfter ikke for deres forpligtelser efter halmleverancekontrakten, hvis der efter dennes indgåelse indtræder omstændigheder af force majeure-karakter.

Som force majeure hos Leverandøren forstås i henhold til denne halmleverancekontrakt halmknaphed hos Leverandøren som følge af helt usædvanligt våde vejrforhold under bjergning af



FJERNVARME FYN

April 2019

halmen, brand i halmlageret, eller en anden pludselig opstået skade i halmlageret, som ikke kunne forudses og forhindres af Leverandøren.

Det er i denne forbindelse en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse for at kunne betegne vejrforhold som helt usædvanligt våde, at der i perioden fra den 1. august til den 1. oktober er faldet minimum 200 mm nedbør i bjergningsområdet (som opgjort af DMI).

Såfremt Leverandøren i forholdet til Fjernvarme Fyn optræder som mellemhandler, f.eks. ved at have indgået halmleverancekontrakter, hvor den samlede kontraktmængde overstiger halm-mængden fra Leverandørens egne jorde, er det en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse for Leverandørens påberåbelse af force majeure i relation til halm, der ikke stammer fra Leverandørens egne jorde, at endelig og bindende aftale om denne halm er indgået før halm-sæsonens start den 1. august.

Har Leverandøren indgået aftaler med andre end Fjernvarme Fyn om halmleverancer skal der i force majeure situationer ske en ligelig nedskæring for alle kontraktmængder.

Som force majeure fra Fjernvarme Fyns side forstås for eksempel fejl eller havarier på blokken eller værket, modtagingsanlæg, begrænsning af varmeafsætning eller lignende forhold på Fynsværket, der umuliggør eller reducerer muligheden for halmens modtagelse eller afbrænding. Force majeure situationer berettiger Fjernvarme Fyn til at reducere den for sæsonen kontraherede mængde, som er fastsat i den indgåede halmleverancekontrakt.

Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør.

15. Leveringsret - Overdragelse

Leverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan kun overdrages til andre med Fjernvarme Fyns samtykke.

For at sikre Fjernvarme Fyn tilstrækkelige halmleverancer er Leverandøren, i forbindelse med ejendomsoverdragelse (f.eks. ved salg eller forpagtning), forpligtet til at sørge for, at den nye ejer indtræder i Leverandørens rettigheder og forpligtelser ifølge halmleverancekontrakten.

Den nye ejer kan ved indtrædelsen, opsiges kontrakten med et års varsel til udløb pr. 1. august, uanset bestemmelsen i den indgåede halmleverancekontrakt vedrørende kontraktlængde. Leverandøren må kun udstede transport for sit krav på afregning for halmleverancen til sit eget pengeinstitut. Ved udstedelse af transport skal Fjernvarme Fyn straks orienteres herom.



16. Misligholdelse

Såfremt en part væsentlig misligholder sine forpligtigelser i henhold til denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen og/eller gøre sine eventuelle øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder foretagelse af dækningskøb. Aftalen kan dog alene ophæves, såfremt den misligholdende part ikke har afhjulpet sin manglende opfyldelse 10 dage efter skriftligt at være blevet anmodet herom af den ikke-misligholdende part. Er afhjælpning ikke mulig, kan den ikke-misligholdende part dog ophæve aftalen med omgående virkning.

Som eksempler på Leverandørens væsentlige misligholdelse kan ikke-udtømmende nævnes: Manglende overholdelse af love, myndighedernes anvisninger og manglende overholdelse af forpligtelsen i Punkt 4.1 og Punkt 4.6. Hel eller delvis afvisning af Leverandørens halmtransport og manglende halmlevering m.v. vil efter de konkrete omstændigheder også kunne udgøre en væsentlig misligholdelse af aftalen.

Såfremt Leverandøren måtte misligholde sine forpligtelser i relation til én delleverance i henhold til en indgået halmleverancekontrakt, er Fjernvarme Fyn berettiget til at påberåbe sig Leverandørens misligholdelse med virkning for også senere delleverancer.

Fjernvarme Fyn er endvidere berettiget til at påberåbe sig Leverandørens væsentlige misligholdelse af andre aftaler indgået mellem Leverandøren og selskaber i Fjernvarme Fyn-koncernen med virkning for også denne aftale ("cross-default").

17. Voldgift

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og som ikke kan bilægges af parterne ved forhandling, skal afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration).

Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Udgør sagens genstand mindre end kr. 500.000,00 skal voldgiftsretten dog alene bestå af én voldgiftsmand der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut.

Voldgiftsretten sættes i Fredericia, Fredericia Kommune.



FJERNVARME FYN

April 2019

18. Ændrede vilkår for Fjernvarme Fyn

Såfremt der efter Fjernvarme Fyns vurdering foretages politiske tiltag, som i væsentlig grad fordyrer eller hindrer produktion på Fjernvarme Fyns halmkedel (herunder ændrede myndighedskrav, bortfald eller nedsættelse af tilskud m.m.), skal Fjernvarme Fyn være berettiget til under disse omstændigheder at kunne opsige kontrakten senest med virkning fra, når ændringerne træder i kraft uden at Leverandøren har krav på kompensation eller erstatning i denne anledning.

Såfremt Fjernvarme Fyn måtte overdrage halmkedlen, har Fjernvarme Fyn ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne halmleverancekontrakt til den nye ejer af halmkedlen uden indhentning af Leverandørens samtykke.